



# ADVANCE RANGE C432-BT

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| CATEGORÍA | Lavavasos       |
| LÍNEA     | ADVANCE RANGE   |
| CESTA     | 400x400         |
| DIMENSIÓN | 470x535x710h mm |

Lavavasos profesional equipada con **Break Tank y Acquatech System**, ideal para lavar tazas, vasos y platos con un paso útil de hasta **310 mm**. El sistema combina caldera atmosférica, depósito intermedio y bomba de aclarado para garantizar una **presión y temperatura del agua constantes** durante todo el ciclo, asegurando resultados perfectos y **máxima higiene incluso con una red de agua inestable**. El panel de control **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y un ciclo de vaciado automático (con bomba de desagüe instalada), mientras que la pantalla permite controlar la temperatura del tanque y del boiler, los mensajes de autodiagnóstico, los avisos de mantenimiento y el estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. La placa electrónica permite ajustar tiempos y temperaturas con activación de las funciones **Termostop** para resultados siempre excelentes, mientras que el **doble dosificador de detergente y abrillantador** incluido optimiza el consumo. Fabricada completamente en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal a los componentes para facilitar el mantenimiento.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

| CARACTERÍSTICAS                                                   | ADVANCE RANGE C432-BT       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones - (mm) L - P - H                                      | 470x535x710h mm             |
| n.º cestas/hora - (+55°C)                                         | Max 40                      |
| H máxima del vaso                                                 | 285 mm                      |
| Ø máximo del plato                                                | 305 mm                      |
| Resistencia del depósito - Capacidad del depósito                 | 2,6 kW - 17 l               |
| Resistencia del calentador - Capacidad del calentador             | 2,6 kW - 3,2 l              |
| Potencia de la bomba                                              | 0,26 kW - 0,35 hp           |
| Potencia total / Corriente                                        | 2,86 kW - 16 A              |
| Tensión de la fuente de alimentación estándar                     | 230V1N - 50Hz               |
| Alimentación de agua recomendada                                  | +55°C                       |
| Dureza del agua recomendada                                       | 7÷10 °f                     |
| Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)      | 2,4 l                       |
| Dosificador regulable de detergente y abrillantador               | STANDARD                    |
| Enjuague Acquatech System                                         | STANDARD                    |
| Embalaje                                                          | 670x570x890h - 0,34m3 -48kg |
| <b>EQUIPO ÉSTNDAR</b>                                             |                             |
| Soporte para platos de postre de 12 compartimentos                | 1                           |
| Soporte para cubiertos                                            | 1                           |
| Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión                   | 2                           |
| <b>OPTIONAL</b>                                                   |                             |
| UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD                  | -                           |
| Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean                         | ●                           |
| Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm             | ●                           |
| Sistema de ósmosis inversa                                        | ●                           |
| Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión | ●                           |
| Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm                     | ●                           |
| Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm                           | ●                           |
| Sistema apertura/cierre "SOFT Door"                               | ●                           |
| Juego con 2 cestas y soporte                                      | ●                           |
| ● Installabile opcional, ▯ Opcional no instalable                 |                             |

## C432-BT

