



ELITECH RANGE EL50E

CATEGORÍA	Lavavajillas bajomostrador
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h

Diseñada para quienes buscan la máxima limpieza, la **EL50E** utiliza la tecnología **Acquatech System** para mantener **presión, caudal y temperatura constantes** durante todo el ciclo, optimizando el consumo y garantizando un **enjuague higienizante** conforme a la norma **DIN10534**. El **display táctil UNIKO** permite una gestión intuitiva, con selección de **numerosos programas**, **seguimiento del ciclo** y control del estado mediante el botón **SMART START**. Con una altura útil de **385 mm** y capacidad para **18 platos por ciclo**, es ideal también para copas grandes. Está preparada para su uso con **sistemas de ósmosis inversa** para resultados impecables y vasos perfectamente secos. La **placa electrónica** permite personalizar todos los parámetros, y la función **Termostop** asegura que el lavado y enjuague solo comiencen al alcanzar las temperaturas establecidas. El **dosificador doble peristáltico** garantiza precisión y ahorro. El **ciclo de autolimpieza** protege la caldera y la cuba del sarro. Los **brazos optimizados** proporcionan presión eficaz con menor desperdicio de agua. Estructura en **acero inoxidable AISI 304**.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :
Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL50E
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN 1/1 (Special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potencia total / Corriente	2,97kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● Installable opcional, - Opcional no instalable

EL50E

