



ELITECH RANGE EL60E

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	620x770x1470/1930h

El lavavajillas de capota **EL60E** lava con precisión platos, vasos, utensilios y **bandejas GN 1/1** gracias a una altura útil de hasta **440 mm** y solo 620 mm de ancho. La tecnología **Acquatech System** con break tank, caldera atmosférica y bomba de enjuague mantiene **presión, caudal y temperatura constantes**, garantizando **un enjuague higienizante y una higiene impecable**. La pantalla táctil **UNIKO** permite una gestión intuitiva de los ciclos, seguimiento del avance y estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. El sistema **PUSH TO START** evita arranques accidentales, pérdidas térmicas y reduce el consumo energético. La **placa electrónica** permite el ajuste completo de los parámetros y activa la función **Termostop**, que inicia el ciclo solo al alcanzar la temperatura mínima configurada, garantizando resultados perfectos. El **sistema de autodiagnóstico** avisa de posibles fallos y acciones necesarias, reduciendo paradas. El **ciclo de autolimpieza** limpia a fondo la cuba y protege la caldera del sarro. Los **brazos optimizados** garantizan presión efectiva y menor consumo de agua. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal a los componentes técnicos.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL60E
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n.º cestas/hora - (+55°C)	max 60
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
H máxima de la olla	390mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3l
Potencia de la bomba	1,34Kw / 1,8 Hp
Potencia total / Corriente	6,74 kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
EQUIPO ESTÁNDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	-
Control remoto con display LCD	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

EL60E

