



KORAL LINE K1100E

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	KORAL LINE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	620x770x1470/1930h

Diseñado para ofrecer el máximo control, versatilidad y productividad, el **K1100E** es el lavavajillas de capota de la línea **KORAL** con **pantalla táctil UNIKO** de vidrio templado. La interfaz permite una gestión intuitiva e inmediata, con acceso a una **amplia variedad de ciclos de lavado** y monitorización constante del estado de la máquina gracias al botón **SMART START**. La **placa electrónica** permite una personalización total de los parámetros y, gracias a la función **Termostop**, asegura que el lavado y aclarado comiencen solo al alcanzar la temperatura deseada. Con una altura útil de **440 mm**, el K1100E lava **platos, vasos, utensilios, objetos de distintos tamaños y bandejas GN 1/1**. El sistema **PUSH TO START** evita arranques accidentales y reduce el consumo. Cuba estampada con **fondo redondeado** y **filtros integrales** para máxima higiene; soporte de cesta extraíble para una limpieza fácil. El **sistema de autodiagnóstico continuo** detecta anomalías en tiempo real, minimizando paradas. El **doble dosificador peristáltico** garantiza una dosificación precisa de detergente y abrillantador. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con componentes accesibles por la parte frontal, diseñada para durar y facilitar el mantenimiento.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K1100E
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
H máxima de la olla	390mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3l
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potencia total / Corriente	6,74kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
EQUIPO ESTÁNDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Control remoto con display LCD	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

K1100E

