



SOFT RANGE S540E

CATEGORÍA	Lavavajillas bajomostrador
LÍNEA	SOFT RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h

Diseñada para funcionar eficientemente incluso con agua dura, la **S540E** es el lavavajillas bajo encimera de la línea **SOFT** con **descalcificador automático integrado**. El sistema gestiona por sí solo la regeneración durante el lavado, sin detener el ciclo; el aviso de sal aparece en pantalla. El **panel táctil UNIKO** de vidrio templado permite controlar de forma intuitiva todas las funciones: desde la elección de una **amplia variedad de programas** hasta el **seguimiento del ciclo**. El estado es visible mediante el botón **SMART START**, que cambia de color según la fase. La **placa electrónica** permite ajustar con precisión los parámetros, activando la función **Termostop**, que garantiza que el lavado y el aclarado solo comiencen con la temperatura adecuada. Con un paso útil de **385 mm** y capacidad para **18 platos por ciclo**, la S540E es ideal para el lavado diario. El **dosificador doble peristáltico** garantiza una dosificación precisa. El **ciclo de autolimpieza** evita la cal en cuba y caldera. Brazos optimizados para potencia y fiabilidad. Estructura en **acero inoxidable AISI 304**.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	SOFT RANGE S540E
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	320mm
Ø máximo del plato	350mm
Fuentes	GN 1/1 (Special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potencia total / Corriente	2,97kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15°F - 40°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
● Installabile opcional, ▢ Opcional no instalable	

S540E

