



Descripción y ficha técnica

Cafetera automática a erogación con dosaje volumétrico.

- Carrocería en acero lustrado
- Laterales estampados en poliuretano con telar en acero
- Bombeador volumétrico con by-pass balanceado incorporado
- Erogación de café con dosaje volumétrico (4 dosis por grupo, pulsante erogación continua)
- Dos salidas de vapor en acero inox con alma antiquemaduras y mango de goma
- Erogación agua caliente con dosaje temporizado
- Mezclador de agua caliente
- Programación dosis en aprendizaje
- Difusor agua caliente en acero inox
- Portafiltros con manopla anti quemaduras personalizada Magister
- Botonera de 6 pulsantes retroiluminados con LED blanco con gráfica personalizada Magister
- Indicadores luminosos con LED
- Luces LED para la iluminación de la zona de trabajo
- Control electrónico temperatura caldera regulable desde la botonera
- Alimentador switching en grado de suplir los picos de tensión
- Preinfusión electrónica desactivable desde la botonera
- Control nivel mínimo de agua en caldera y activación automática del calentamiento
- Versión 2 y 3 grupos standard, rebajada y High Group
- Pantalla OLED con 4 pulsantes de programación. La pantalla visualiza:
 - Nombre de la cafetera;
 - Temperatura y nivel del agua en caldera;
 - Tiempo de erogación café de cada grupo (función crono);
 - Alarmas para el mantenimiento;
 - Eventuales anomalías de funcionamiento y averías;
- Mediante los pulsantes de la pantalla se accede al menú dónde es posible configurar:
 - Horario de encendido y apagado;
 - Temperatura de la caldera;
 - Tiempos de preinfusión;
 - Alarmas para el mantenimiento;
 - Función crono;

Opcionales bajo pedido:

- Calientatazas eléctrico
- Sistema salida de vapor termostatada "EPS" para calentar/ montar la leche
- Versión LUJO: con laterales lustrados espejo y pies cromados
- Iluminación LED en el panel lateral cafetera

Modelo	DELTA ES	DELTA ES
Versión	2 GRUPOS	3 GRUPOS
Dimensión mms.	830x535x500h	1070x535x500h
Dimensión HG mms.	830x535x580h	1070x535x580h
Capacidad caldera	11 lt.	17 lt.
Potencia	4500 Watt	5400 Watt
Alimentación eléctrica	110-220/240V monofase, 230/380/415V trifase	220/240V monofase, 230/380/415V trifase
Peso	68 kg	88 kg
Colores		